

 quadro elettrico

 scatola 506 bassa h. 20 cm (corrugato x LAN + Monofase)

 scatola 506 alta h. 120 cm (corrugato x LAN + Monofase)

 scatola 503 bassa h. 20 cm (corrugato singolo)

 scatola 503 intermedia h. 120 cm (corrugato singolo)

 scatola 503 alta h. 220 cm (corrugato singolo)

 pannello CM-3 (solo corrugato x LAN)

 punto luce a parete (h 2,20) (solo corrugato x Monofase)

 faretto in gesso con lampadina a led (" " " ")

 punto luce a soffitto (corrugato LAN + Monofase)

 presa (solo corrugato x Monofase)

 presa Siemens (solo corrugato x Monofase)

 calda acqua elettrica (solo corrugato x Monofase)

 quadro elettrico

 split aria condizionata

 unità esterna aria condizionata

 cavi dati provenienti da vecchio ACME

 cavei di salita corrugati fino ad altezza 2,70 ca.

 canalina zincata perimetrale 200x70 mm - h 2,70 ca.


 corrugato x cavo Trifase

 corrugato x cavo Monofase

 corrugato x cavo LAN

 corrugato vuoto per uso successivo

 collegamenti "alti" ad altezza canalina perimetrale h 2,70 ca.



cavo dati proveniente da vecchio ACME
e diretto all'armadio dati piano primo
+ un corrugato vuoto

q.e. plano
iano terra

cavo trifase proveniente dal contatore esterno
e diretto all'armadio elettrico piano pimo

CAVO